



## ТИРИСТОР НИЗКОЧАСТОТНЫЙ T243-500

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <math>V_{DRM} = \underline{2800-3400 \text{ В}}</math></li> <li>◆ <math>V_{RRM} = \underline{2800-3400 \text{ В}}</math></li> <li>◆ <math>I_{T(AV)} = \underline{706 \text{ А}}</math> (<math>T_C = 70^\circ\text{C}</math>)</li> <li>◆ <math>I_{T(AV)} = \underline{569 \text{ А}}</math> (<math>T_C = 85^\circ\text{C}</math>)</li> <li>◆ <math>I_{TSM} = \underline{10.0 \text{ кА}}</math> (<math>T_j = 125^\circ\text{C}</math>)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Внутреннее усиление сигнала управления</li> <li>◆ Разветвленный управляющий электрод</li> <li>◆ Минимальные потери в открытом состоянии</li> <li>◆ Малый разброс <math>Q_{RR}</math> и <math>V_{TM}</math> для последовательного и параллельного соединений</li> </ul>		

### МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	$V_{DRM}$	2800-3400	В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	$V_{RRM}$	2800-3400	
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	$V_{DSM}$	2900-3500	
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	$V_{RSM}$	2900-3500	
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии / Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_D / V_R = V_{DRM} / V_{RRM}$	$I_{DRM} / I_{RRM}$	50	мА
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, $f = 50 \text{ Гц}$ , $T_C = 85^\circ\text{C}$ $T_C = 70^\circ\text{C}$	$I_{T(AV)}$	569 706	А
Действующий ток в открытом состоянии, $T_C = 70^\circ\text{C}$ , $f = 50 \text{ Гц}$	$I_{TRMS}$	1108	А
Ударный ток в открытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_R = 0$ , $t_p = 10 \text{ мс}$	$I_{TSM}$	10.0	кА
Защитный показатель	$I^2t$	$5 \cdot 10^6$	$\text{А}^2\text{с}$
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$ , $I_T = 1000 \text{ А}$ , $I_{FG} = 2 \text{ А}$ , $t_r = 1 \text{ мкс}$ , $f = 50 \text{ Гц}$	$(di_T/dt)_{crit}$	200	А/мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_D = 0.67V_{DRM}$	$(dv_D/dt)_{crit}$	1600	В/мкс
Максимальная мощность управления, постоянный ток	$P_{GM}$	4	Вт
Температура перехода	$T_j$	-60... +125	°C
Температура хранения	$T_{stg}$	-60... +50	




## T243-500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	Тип.	Макс.	
Импульсное напряжение в открытом состоянии, $T_j = 25\text{ °C}, I_T = 1570\text{ A}$	$V_{TM}$	-	-	2.00	В
Пороговое напряжение, $T_j = 125\text{ °C}, I_T = 785\text{-}2355\text{ A}$	$V_{T(TO)}$	-	-	1.12	
Динамическое сопротивление, $T_j = 125\text{ °C}, I_T = 785\text{-}2355\text{ A}$	$r_T$	-	-	0.67	МОм
Время задержки включения, $T_j = 25\text{ °C}, V_D = 0.67V_{DRM}, I_T = 500\text{ A}, I_{FG} = 2\text{ A}, t_r = 0.5\text{ мкс}$	$t_d$	-	-	3.0	мкс
Время выключения, $T_j = 125\text{ °C}, I_T = 500\text{ A}, di_T/dt = -5\text{ A/мкс}, V_R \geq 100\text{ В}, V_D = 0.67V_{DRM}, dv_D/dt = 50\text{ В/мкс}$	$t_q$	-	-	320	
Заряд обратного восстановления, $T_j = 125\text{ °C}, I_T = 500\text{ A}, di_T/dt = -5\text{ A/мкс}, V_R \geq 100\text{ В}$	$Q_{RR}$	-	-	1200	мкКл
Ток удержания, $T_j = 25\text{ °C}, V_D = 12\text{ В}$	$I_H$	-	-	300	мА
Ток включения, $T_j = 25\text{ °C}, V_D = 12\text{ В}, I_{FG} = 2\text{ A}, t_r = 0.5\text{ мкс}$	$I_L$	-	-	1500	мА
Отпирающее постоянное напряжение управления, $V_D = 12\text{ В}, T_j = -60\text{ °C}$ $T_j = 25\text{ °C}$ $T_j = 125\text{ °C}$	$V_{GT}$	-	-	3.5 2.5 2.0	В
Отпирающий постоянный ток управления, $V_D = 12\text{ В}, T_j = -60\text{ °C}$ $T_j = 25\text{ °C}$ $T_j = 125\text{ °C}$	$I_{GT}$	-	-	450 250 200	мА
Неотпирающее постоянное напряжение управления, $T_j = 125\text{ °C}, V_D = 0.67V_{DRM}$	$V_{GD}$	0.25	-	-	В
Неотпирающий постоянный ток управления, $T_j = 125\text{ °C}, V_D = 0.67V_{DRM}$	$I_{GD}$	15	-	-	мА
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход – корпус, DC: двустороннее DC: со стороны анода DC: со стороны катода	$R_{th(j-c)}$ $R_{th(j-cA)}$ $R_{th(j-cK)}$	-	-	0.034 0.068 0.068	°C/Вт
Тепловое сопротивление корпус - охладитель, двустороннее охлаждение одностороннее охлаждение	$R_{th(c-h)}$	-	-	0.01 0.02	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	0.25		кг
Усилие сжатия	F	13.5	-	16.5	Нм
Максимально допустимое ускорение (в сжатом состоянии)	a	-	-	100	м/с <sup>2</sup>
Расстояние по поверхности изолятора от катода до анода	$D_s$	-	17.9	-	мм



## T243-500



К – катод, А – анод, К1 – вспомогательный катод, G – управляющий электрод  
допускается другая длина выводов G и К1 по требованию потребителей

### Габаритные и установочные размеры

(размеры в мм)



Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Телефон: +7(8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Телефон/факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru, nicpp@saransk-com.ru (техническая поддержка)

Internet: www.elvpr.ru