

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	Режим измерения
Постоянный обратный ток и его стабильность для каждого диода, мкА	$I_{обр}$	≤ 2	$U_{обр}=50 \text{ В}$
Постоянное прямое напряжение для каждого диода, В	$U_{пр}$	$\geq 0,85$ $\leq 1,15$	$I_{пр}=200 \text{ мА}$
Время обратного восстановления ДМП каждого диода, нс	$t_{вос}$	≤ 40	$I_{пр.и}=200 \text{ мА},$ $U_{обр.и}=20 \text{ В},$ $I_{обр.отсч}=10 \text{ мА},$ $dI_{пр.и}/dt = 25 \text{ А/мкс}$
Общая емкость каждого диода при нулевом смещении, пФ	C_d	≤ 5	
Импульсное прямое напряжение для каждого диода, В	$U_{пр.и}$	≤ 4	$I_{пр.и} = 1 \text{ А},$ $\tau_{и} = 10 \text{ мкс},$ $Q=500$
Дифференциальное сопротивление каждого диода в открытом состоянии, Ом	r_d	≤ 10	$I_{пр} = 100 \text{ мА}$
Тепловое сопротивление переход-среда каждого диода, °C/Вт	R_T	≤ 200	