

Лампы накаливания в цилиндрических колбах

Используются в устройствах сигнализации, для освещения в пультах управления, для декоративного освещения в жилых помещениях.





Рис. 1

Рис. 2

Марка лампы	Производитель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Длина, мм	Диаметр, мм	Расчетное напряжение, В	Цоколь	Рисунок
Ц 235-245-10	Т	10	52	79	25	240	E14/25x17	1
Ц 220-230-15	Т	15	90	86	25	225	E14/25x17	1
Ц 220-230-25	Т	25	190	86	25	225	E14/25x17	1
Ц 235-245-10-1	Т	10	52	86	31	240	E27	2
Ц 220-230-15-1	Т	15	90	86	31	225	E27	2
Ц 220-230-25-1	Т	25	190	83	31	225	E27	2





Рис. 3

Рис. 4

Марка лампы	Производитель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Длина, мм	Диаметр, мм	Расчетное напряжение, В	Цоколь	Рисунок
Ц 235-245-10	Т	10	52	79	25	240	B15d	3
Ц 220-230-15	Т	15	90	79	25	225	B15d	3
Ц 220-230-25	Т	25	190	79	25	225	B15d	3
Ц 220-230-25	Т	25	190	83	31	225	B22d	4