

Лампа ИФК 75

ОКП 6343123525

Импульсная фотоосветительная с конусным пучком лампа ИФК 75

Предназначена для получения кратковременных интенсивных световых вспышек в устройствах специального назначения.

Климатическое исполнение УХЛ.

Основные электрические параметры

| Наименование параметра, Единица измерения | Норма | |
|--|----------|----------|
| | не менее | не более |
| Минимальное напряжение, В | - | 700 |
| Освечивание в направлении, перпендикулярном плоскости выводов лампы, кдс - Режим А - Режим Б | 13 80 | |

Содержание цветных металлов

| № п/п | Наименование цветного металла или сплава | Марка | Масса, г |
|-------|--|-------|----------|
| 1 | Вольфрам | ВНБ-3 | 2,75 |
| 2 | То же | ВТ-15 | 3,20 |
| 3 | Молибден | МЧ | 0,64 |
| 4 | Никель | НП2Э | 0,17 |
| 5 | Тантал | ТВЧ | 0,11 |

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества данной лампы требованиям 3.374.152 ТУ при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения, и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации.

Гарантийный срок 12 лет с даты приемки.

Гарантийная наработка в режиме А-60 ч., в режиме Б-40 ч. в пределах гарантийного срока.