


## СГ15П-2

Стабилитрон для стабилизации напряжения.  
Наполнение — аргонно-гелиевая смесь. Оформление — стеклянное,  
миниатюрное (РШ4). Масса 16 г.



Выводы электродов: 1, 5 — анод; 2, 4, 7 — катод; 3, 6 — не подключены.

### Основные данные

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Напряжение источника питания . . . . .                                             | $\geq 160$ В     |
| Напряжение возникновения разряда . . . . .                                         | $\leq 160$ В     |
| Напряжение стабилизации в рабочем диапазоне тока . . . . .                         | 102—110 В        |
| Рабочий ток . . . . .                                                              | 5—30 мА          |
| Изменение напряжения стабилизации при изменении тока в рабочем диапазоне . . . . . | $\leq 3$ В       |
| Нестабильность напряжения стабилизации во времени (за 50 ч) . . . . .              | $\leq 0,2$ В     |
| Изменение напряжения стабилизации от включения к включению . . . . .               | $\leq 0,2$ В     |
| Скачки напряжения и падающие участки на вольт-амперной характеристике . . . . .    | $\leq 0,4$ В     |
| Наработка . . . . .                                                                | $\geq 15\,000$ ч |