

КНОПКИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ 4КНР, 8КНР (8Ю3.604.005ТУ)


- четырехпозиционная с нормально разомкнутыми контактами типа 4КНР
- восьмипозиционная с нормально замкнутыми контактами типа 8КНР

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного тока с активной и индуктивной нагрузками.




Основные технические и эксплуатационные характеристики 4КНР, 8КНР

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (4КНР)



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (8КНР)



Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А	
	■ при активной нагрузке	0,1-5
	■ при индуктивной нагрузке	0,1-3
Падение напряжения на выводах, мВ, не более		260
ГАРАНТИЙНАЯ НАРАБОТКА, циклов включений		
	■ при токе от 1 до 3 А индуктивной нагрузке	25000
	■ при токе от 0,1 до 5 А активной нагрузке и токе от 0,1 до 1 А индуктивной нагрузке	50000
Относительная влажность окружающей среды при t°С до +40°, %		до 98
Рабочая температура окружающей среды, °С		от -60 до +60
Общий гарантийный срок, лет		8
Масса без провода, г, не более		30

4КНР, 8КНР

