


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЦЕВЫЕ ТИПА ВКП-Д713 (8А3.602.037ТУ), ВКП-В322 (8А3.602.021ТУ)

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в системах управления и сигнализации.



Основные технические и эксплуатационные характеристики		ВКП-Д713	ВКП-В322
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВКП-Д713 	Параметры цепи переменного тока	напряжение, В частота, Гц КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А: при активной нагрузке при индуктивной нагрузке	15-220 320-1050 15-220 400±40 0,2-3 0,2-3 0,05-0,5 0,05-0,5
	Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А при активной нагрузке при индуктивной нагрузке	15-30 15-30 0,2-10 0,2-5 0,05-1 0,05-1
	Падение напряжения на выводах, мВ, не более	260	180
	Износостойкость, число переключений	10 000	5 000
	Относительная влажность окр. среды при t°C до +35°, %	100	100
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВКП-В322 	Рабочая температура окружающей среды, °C	от -60 до +60	от -60 до +160
	Общий гарантийный срок, лет	10	10
	Масса, г, не более	250	250

ВКП-Д713, ВКП-В322

