

**В Ы П Р Я М И Т Е Л Ь Н Ы Й Д И О Д****ДЧ361-320**

♦ $V_{RRM} = \underline{600-1400\text{ V}}$ ♦ $I_{F(AV)} = \underline{320\text{ A}}$ ($T_C = 56^{\circ}\text{C}$) ♦ $I_{FSM} = \underline{5,3\text{ kA}}$ ($t_p=10\text{ мс}$)			
♦ малые время и заряд обратного восстановления ♦ пригодны для последовательного и параллельного соединения (малый разброс Q_{rr}, V_{FM}, I_{RRM})			
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ			
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +140\text{ }^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	600-1400	В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +140\text{ }^{\circ}\text{C}$	V_{RSM}	700-1500	
Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 140\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_R = V_{RRM}$	I_{RRM}	30	мА
Максимально допустимый средний прямой ток, $T_C = 56\text{ }^{\circ}\text{C}$, $f = 50\text{ Гц}$	$I_{F(AV)}$	320	А
Действующий прямой ток, $T_C = 56\text{ }^{\circ}\text{C}$, $f = 50\text{ Гц}$	I_{FRMS}	502	
Ударный прямой ток, $T_j = 140\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_R = 0$, $t_p = 10\text{ мс}$	I_{FSM}	5,3	кА
Защитный показатель	I^2t	$140,45 \cdot 10^3$	$\text{A}^2\text{с}$
Температура перехода	T_j	-60 ... +140	$^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	T_{stg}	-60 ... +50	

**ДЧ361-320**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Импульсное прямое напряжение, T _j = 25 °C, I _F = 1000 A	V _{FM}	-	-	2,13	В
Пороговое напряжение, T _j = 140 °C, I _F = 500 - 1500 A	V _{TO}	-	-	0,80	В
Динамическое сопротивление, T _j = 140 °C, I _F = 500 - 1500 A	r _T	-	-	1,2	МОм
Время обратного восстановления, T _j = 140 °C, I _F = 320 A, di _F /dt= -50 A/μs, V _R ≥ 100 В	t _{rr}	-	-	3,2; 4,0; 5,0	мкс
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход - корпус, охлаждение со стороны анода	R _{th(j-c)}	-	-	0,15	°C/Вт
Тепловое сопротивление корпус - охладитель, одностороннее охлаждение	R _{th(c-h)}	-	-	0,05	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	0,265	-	кг
Крутящий момент	Md	20	-	30	Н·м



ДЧ361-320




Рис. 1. Габаритные и установочные размеры
(размеры в мм)



430001, Россия, Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, 126

Тел. +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт)

48-07-33 (техническая поддержка)

Факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33 (техническая поддержка)

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru, nicpp@saransk-com.ru (техническая поддержка)

Internet: www.elvpr.ru

