



## ТОРОИДАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре, а также в схемах питания устройств РЭА с высокими требованиями к характеристикам питания.

Трансформаторы изготавливаются по параметрам заказчика в пределах заявленной максимальной мощности типа. Комплектация включает в себя крепления для последующего монтажа.

### Дополнительные возможности:

- выводы трансформатора могут быть в виде лепестков,
- установка термopредохранителя,
- пропитка влагостойким электроизоляционным лаком или компаундом.

### Основные технические характеристики:

Наименование	P, (ВА)	I х.х., (мА)	КПД, %	T перег., °С не более	Размеры магнитопровода (d/D-h)	Габаритные размеры, мм (d/D-h)
ТТП-3	1 – 4	2	75	15	20/36 – 16	8 – 43 – 24
ТТП-6	4 – 8	3	80	15	25/40 – 16	15 – 48 – 24
ТТП-10	9 – 12	3	80	20	28/48 – 20	18 – 54 – 30
ТТП-15	13 – 18	3	82	25	28/48 – 25	18 – 54 – 34
ТТП-20	19 – 25	3	82	25	28/55 – 20	16 – 62 – 30
ТТП-30	26 – 35	5	85	25	40/64 – 25	29 – 75 – 36
ТТП-40	36 – 45	5	85	25	40/64 – 30	30 – 75 – 42
ТТП-50	46 – 55	6	85	25	40/64 – 32	30 – 77 – 44
ТТП-60	56 – 65	6	87	28	50/80 – 25	37 – 92 – 37
ТТП-70	66 – 80	7	88	28	50/80 – 30	37 – 95 – 43
ТТП-80	81 – 90	7	89	28	50/80 – 32	37 – 95 – 45
ТТП-100	91 – 110	8	89	30	60/100 – 20	42 – 110 – 35
ТТП-120	111 – 130	8	90	30	60/100 – 25	42 – 110 – 40
ТТП-150	131 – 170	10	90	32	60/100 – 30	45 – 115 – 45
ТТП-200	171 – 210	12	90	35	60/100 – 40	40 – 115 – 58
ТТП-250	211 – 270	12	90	35	70/110 – 32	52 – 126 – 47
ТТП-300	271 – 350	20	91	35	70/110 – 40	50 – 126 – 60
ТТП-400	351 – 450	22	92	35	80/120 – 50	60 – 135 – 65
ТТП-500	451 – 550	25	94	35	80/120 – 60	60 – 135 – 78
ТТП-600	551 – 650	30	94	35	80/150 – 32	63 – 165 – 50
ТТП-700	651 – 750	30	95	40	80/150 – 40	63 – 165 – 58
ТТП-800	751 – 900	40	96	40	80/160 – 40	63 – 175 – 50
ТТП-1000	901 – 1100	40	96	40	100/160 – 50	50 – 185 – 80
ТТП-1200	1101 – 1400	50	96	40	100/160 – 60	70 – 190 – 100
ТТП-1500	1401 – 1500	60	96	40	100/160 – 80	70 – 190 – 110
ТТП-2000	~ 2000	80	96	40	120/225 – 40	80 – 250 – 80
ТТП-3000	~ 3000	120	97	40	120/215 – 60	80 – 260 – 110
ТТП-5000	~ 5000	150	97	40	150/300 – 40	80 – 350 – 90

\*Технические характеристики указаны для трансформаторов с двумя обмотками.