

РЭМ650-К | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ

ТУ 16-647.031-85



Реле электромагнитное
серии РЭМ651-К



Реле электромагнитное
серии РЭМ651Р-К



Реле электромагнитное
серии РЭМ651Д-К

Применяются в качестве реле управления в комплектных устройствах управления электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.

Технические данные

Номинальный ток контактов, А	10
Номинальное напряжение контактов, В	110, 220, 320
Допустимая частота включений в час	30
Механическая и коммутационная износостойкость, циклов ВО	10 000
Присоединение проводников к контактам и катушкам	переднее
Режим работы	прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный

Тип	Способ возврата	Напряжение отключающей катушки, В	Количество и вид контактов	Номинальный ток тягивающей катушки, А	Пределы регулирования тока тягивания
РЭМ651-К	самовозврат	—	1 «3» 1 «Р»	2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 150; 200; 300; 600	1,3÷3,5 In
РЭМ651Р-К	ручной				
РЭМ651Д-К	электромагнитный	110, 220	1 «Р»	15; 50; 300; 600	
РЭМ651Д-К*		75, 110			

* Реле для электрооборудования вагонов метрополитена

Схемы электрические принципиальные

РЭМ 651-К	РЭМ 651Р-К	РЭМ 651Д-К

Габаритные установочные размеры

