

1564ЛА2 ЭП

Аналог 54НС30.

Логический элемент 8И-НЕ.

Технология – КМОП 3мкм процесс.

Технические условия исполнения АЕЯР.431200.424-05ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 2 В до 6 В.

Предельное напряжение питания до 7 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °С до + 125 °С.

Время задержки распространения сигнала ≤ 25 нс при $U_{CC} = 6$ В, $C_L = 50$ пФ, $T = 25$ °С.

Выходное напряжение низкого уровня ≤ 0.26 В при $U_{CC} = 6$ В, $I_O = 5.2$ мА, $T = 25$ °С.

Выходное напряжение высокого уровня ≥ 5.5 В при $U_{CC} = 6$ В, $I_O = 5.2$ мА, $T = 25$ °С.


Предельное знач. входного и выходного напряжений от -0.5 В до $(U_{CC} + 0.5)$ В.

Стойкость к воздействию спецфакторов по группам исполнения:

7.И₁-3У_С, 7.И₆-2У_С, 7.И₇-5У_С, 7.С₁-1У_С, 7.С₄-5У_С, 7.К₁-1К, 7.К₄-1К для диапазона напряжения питания от 2 В до 6 В.

7.И₁-3У_С, 7.И₆-2х5У_С, 7.И₇-5У_С, 7.С₁-4У_С, 7.С₄-5У_С, 7.К₁-1К, 7.К₄-1К для диапазона напряжения питания от 3 В до 6 В.


Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 1564ЛА2 ЭП в корпусе 401.14-5.



Т а б л и ц а 1. Назначение выводов микросхем 1564ЛА2 ЭП в корпусе 401.14-5.

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	A	Вход
2	B	Вход
3	C	Вход
4	D	Вход
5	E	Вход
6	F	Вход
7	0V	Общий
8	Y	Выход
9	NC	Не подключен
10	NC	Не подключен
11	G	Вход
12	H	Вход
13	NC	Не подключен
14	V _{CC}	Питание

Рис. 2. Условное графическое обозначение микросхем 1564ЛА2 ЭП в корпусе 5119.16-А.



Т а б л и ц а 2. Назначение выводов микросхем 1564ЛА2 ЭП в корпусе 5119.16-А.

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	A	Вход
2	NC	Не подключен
3	B	Вход
4	C	Вход
5	D	Вход
6	E	Вход
7	F	Вход
8	0V	Общий
9	Y	Выход
10	NC	Не подключен
11	NC	Не подключен
12	NC	Не подключен
13	G	Вход
14	H	Вход
15	NC	Не подключен
16	V _{CC}	Питание

Логическая функция одной ячейки ИС: $Y = \overline{A*B*C*D*E*F*G*H}$

Т а б л и ц а 3. Таблица истинности микросхем 1564ЛА2 ЭП.

Вход								Выход
A	B	C	D	E	F	G	H	Y
H	H	H	H	H	H	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H
X	X	X	X	X	X	L	X	H
X	X	X	X	X	L	X	X	H
X	X	X	X	L	X	X	X	H
X	X	X	L	X	X	X	X	H
X	X	L	X	X	X	X	X	H
X	L	X	X	X	X	X	X	H
L	X	X	X	X	X	X	X	H

L – низкий уровень;
H – высокий уровень;
X – любой уровень.

Т а б л и ц а 4. Электрические параметры микросхем 1564ЛА2 ЭП при приемке и поставке.

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Темпера- тура среды, °С
		не менее	не более	
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} = 2.0 В, U _{IH} = 1.5 В, I _O = 20 мкА U _{CC} = 4.5 В, U _{IH} = 3.15 В, I _O = 20 мкА U _{CC} = 6.0 В, U _{IH} = 4.2 В, I _O = 20 мкА	U _{OL max}	-	0.10	25±10, -60, 125
U _{CC} = 4.5 В, U _{IH} = 3.15 В, I _O = 4 мА		-	0.10 0.26 0.40	25±10 -60 125
U _{CC} = 6.0 В, U _{IH} = 4.2 В, I _O = 5.2 мА		-	0.10 0.26 0.40	25±10 -60 125
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} = 2.0 В, U _{IL} = 0.3 В, U _{IH} = 1.5 В, I _O = 20 мкА U _{CC} = 4.5 В, U _{IL} = 0.9 В, U _{IH} = 3.15 В, I _O = 20 мкА U _{CC} = 6.0 В, U _{IL} = 1.2 В, U _{IH} = 4.2 В, I _O = 20 мкА	U _{OH min}	1.9 4.4 5.9	-	25±10, -60, 125
U _{CC} = 4.5 В, U _{IL} = 0.9 В, U _{IH} = 3.15 В, I _O = 4 мА		4.0 3.7 3.7	-	25±10 -60 125
U _{CC} = 6.0 В, U _{IL} = 1.2 В, U _{IH} = 4.2 В, I _O = 5.2 мА		5.5 5.20 5.20	-	25±10 -60 125
3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: U _{CC} = 6.0 В, U _{IL} = 0 В	I _{IL}	-	/ -0.1/ / -0.1/ / -1.0/	25±10 -60 125
4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: U _{CC} = 6.0 В, U _{IH} = U _{CC}	I _{IH}	-	0.1 0.1 1.0	25±10 -60 125
5. Ток потребления, мкА, при: U _{CC} = 6.0 В, U _{IH} = U _{CC} , U _{IL} = 0 В	I _{CC}	-	1.0 20 20	25±10 -60 125
6. Динамический ток потребления, мА, при: U _{CC} = 6.0 В, f = 10,0 МГц	I _{occ}	-	12.0	25±10
7. Время задержки распространения при включении и выключении, нс, при: U _{CC} = 2.0 В, C _L = 50 пФ	t _{PHL} , t _{PLH}	-	150 220 220	25±10 -60 125
U _{CC} = 4.5 В, C _L = 50 пФ		-	30 49 49	25±10 -60 125
U _{CC} = 6.0 В, C _L = 50 пФ		-	25 42 42	25±10 -60 125
8. Входная емкость, пФ, при U _{CC} = 0 В	C _i	-	10.0	25±10

Т а б л и ц а 5. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 1564ЛА2 ЭП.

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра				Время воздействия предельного режима эксплуатации
		предельно допустимый режим		предельный режим		
		не менее	не более	не менее	не более	
Напряжение питания, В	U_{CC}	2.0	6.0	минус 0.5	7.0	–
Входное напряжение, В	U_I	0	U_{CC}	минус 0.5	$U_{CC} + 0.5$	–
				минус 1.5	$U_{CC} + 1.5$	5 мс
Напряжение подаваемое на выход, В	U_O	0	U_{CC}	минус 1.5	$U_{CC} + 1.5$	–
				минус 0.5	$U_{CC} + 0.5$	–
Ток через один любой вход, мА	I_I	–	–	–	20	–
Ток через один любой выход, мА	I_O	–	5.2	–	25	–
Ток постоянный (средний) через вывод V_{CC} и «общий», мА	I_I	–	–	–	50	–
Рассеиваемая мощность, мВт	P_{tot}	–	–	–	400 ¹⁾	–
Длительность фронта и спада входного сигнала, нс, при: $U_{CC} = 2.0$ В $U_{CC} = 4.5$ В $U_{CC} = 6.0$ В	$\tau_f, \tau_{сп}$	–	6 ²⁾	–	1000 ³⁾	–
		–	6 ²⁾	–	500 ³⁾	–
		–	6 ²⁾	–	400 ³⁾	–
Емкость нагрузки, пФ	C_L	–	50 ²⁾	–	500	–

¹⁾ В диапазоне температур от минус 60 до 100 °С. В диапазоне температур от 100 до 125 °С норма снижается с коэффициентом 12 мВт / °С.
²⁾ При измерении динамических параметров.
³⁾ Динамические параметры не регламентируются.

Наработка микросхем до отказа T_N в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более $(65 + 5) ^\circ\text{C}$ не менее 100000 ч, а в облегченном режиме: при $U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ - не менее 120000 ч.

Масса микросхем: не более 0,7 г для микросхем в корпусах 5119.16-А;
не более 1,0 г для микросхем в корпусах 401.14-5.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 401.14-5М с золотым покрытием (1564ЛА2Т ЭП);
- в корпусе типа 401.14-5.07НБ с никелевым покрытием (1564ЛА2Т1 ЭП);
- в корпусе типа 5119.16-А с золотым покрытием (1564ЛА2У ЭП);
- кристаллы без корпуса и без выводов.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

1564ЛА2Т ЭП – АЕЯР.431200.424-05ТУ.


При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

1564ЛА2Т ЭП – АЕЯР.431200.424-05ТУ, А.

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине:


Б1564ЛА2-4 ЭП – АЕЯР.431200.424-05ТУ.

Рис. 3. Корпус 401.14-5
размеры в миллиметрах.



А - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.

Рис. 4. Корпус 5119.16-А
Размеры в миллиметрах.



Для более полной информации о микросхеме использовать АЕЯР.431200.424ТУ и АЕЯР.431200.424-05ТУ, КСНЛ.431271.014Э3 и КСНЛ.431271.014-01Э3, КСНЛ.431271.014ТБ1.