

1564ЛА2

КМОП интегральная
микросхема

Назначение

КМОП интегральная микросхема. Представляет собой логический элемент «8И-НЕ». Предназначена для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Зарубежный прототип

- прототип 54НС30

Обозначение технических условий

- БКО.347.479-05ТУ


Диапазон температур

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °С

Корпусное исполнение

- корпус 401.14-5М

Назначение выводов



Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
№1	Вход X1	№8	Выход Y
№2	Вход X2	№9	-
№3	Вход X3	№10	-
№4	Вход X4	№11	Вход X7
№5	Вход X5	№12	Вход X8
№6	Вход X6	№13	-
№7	Общий вывод OV	№14	Вывод питания от источника напряжения U

Таблица 1. Основные электрические параметры 1564ЛА2 при $T_{окр. среды} = + 25^{\circ}C$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Выходное напряжение низкого уровня	U_{OL}	В	$U_{CC}=4,5В$ $U_{IH}=3,15В$ $I_{OL}=4мА$ $U_{CC}=6В$ $U_{IH}=4,2В$ $I_{OL}=5,2мА$ $U_{CC}=2В$ $U_{IH}=1,5В$ $I_{OL}=20мкА$ $U_{CC}=6В$ $U_{IH}=4,2В$ $I_{OL}=20мкА$	- - -	0,26 0,26 0,1 0,1
Выходное напряжение высокого уровня	U_{OH}	В	$U_{CC}=4,5В$ $U_{IL}=0,9В$ $I_{OH}=-4мА$ $U_{IH}=3,15В$ $U_{CC}=6В$ $U_{IL}=1,2В$ $I_{OH}=-5,2мА$ $U_{IH}=4,2В$ $U_{CC}=2В$ $U_{IL}=0,3В$ $I_{OH}=-20мкА$ $U_{IH}=1,5В$ $U_{CC}=6В$ $U_{IL}=1,2В$ $I_{OH}=-20мкА$ $U_{IH}=4,2В$	4 5,5 1,9 5,9	- - -
Входной ток низкого уровня	I_{IL}	мкА	$U_{CC}=6В$ $U_{IL}=0В$	-	/-1/
Входной ток высокого уровня	I_{IH}	мкА	$U_{CC}=6В$ $U_{IH}=6В$	-	1
Ток потребления	I_{CC}	мкА	$U_{CC}=6В$ $U_{IL}=0В$ $U_{IH}=6В$	-	1
Время задержки распространения при включении /выключения	t_{pHL} / t_{pLH}	нс	$U_{CC}=2В$ $U_{IH}=2В$ $C_L=50пФ$ $U_{CC}=4,5В$ $U_{IH}=4,5В$ $C_L=50пФ$ $U_{CC}=6В$ $U_{IH}=6В$ $C_L=50пФ$	- - -	150 30 25
Диапазон напряжений питания от 2 до 6В Рабочий диапазон температур от - 60 до + 125 °С					



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>