

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при температуре $(25 \pm 10)^\circ \text{C}$			
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение низкого уровня, В	U_{OL}	-	0,01
Выходное напряжение высокого уровня, В	U_{OH}	9,99	-
Входной ток низкого уровня, мкА	I_{IL}	-0,05	-
Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_o = 0,5 \text{ В}$	I_{OL}	0,250	-
Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_o = 9,5 \text{ В}$	I_{OH}	-	-0,125
Ток потребления в статическом режиме, мкА	I_{cc}	-	10,0
Входной ток высокого уровня, мкА	I_{IH}	-	0,05
Время задержки распространения сигнала при включении и выключении, нс, при: $C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL} t_{PLH}	-	500
Остальной режим измерения при: $I_{cc} = 10,0 \text{ В}$ Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: - серебро Цветных металлов не содержится.			

НАДЕЖНОСТЬ
<p>Минимальная наработка (T_{nm}) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ - 100000 ч, а в облегченном режиме при: $I_{cc}=5410 \text{ В}$; $C_L \leq 500 \text{ пФ}$; $I_{cc}10,2 \text{ В} / U_1 / \text{минус } 0,2 \text{ В} - 120000 \text{ ч}$.</p> <p>Гамма-процентный ресурс (T_{γ}) микросхем при $\gamma=95\%$ 200000 ч</p> <p>Минимальный срок сохраняемости микросхем (T_{cm}) при их хранении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет; - в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет; - под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет. <p>Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.</p>
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
<p>Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431200.150 - 23 ТУ; а микросхем с индексом "ОСМ" - АЕЯР.431200.150 - 23 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.</p> <p>Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.</p>