

1564ЛА1
1569ЛА1
1597ЛА1

— Два логических
элемента
«4И – НЕ»

Аналог 54НС20 ф. National Sem. Corp., США
Корпус 401.14-5, 401.14-5НБ

Микросхемы серии 1569, 1597 отличаются
повышенной стойкостью к внешним
воздействующим факторам

Условное графическое
изображение




Table with 2 columns: Вход (Inputs X1-X4) and Выход (Output Y1). It lists logic levels L (low), H (high), and X (indifferent) for various input combinations and their corresponding output Y1.

Table with 3 columns: Номера выводов (Pin numbers), Обозначение (Designation), and Назначение (Designation). It lists pins 1-14 and their functions: inputs X1-X6, outputs Y1, Y2, and power pins OV, X7, X8, and Ucc.

Table with 5 columns: Наименование параметра, режима, единица измерения (Parameter name, mode, unit of measurement), Буквенное обозначение (Alphabetic designation), and Normative limits (Н О Р М А). It lists limits for supply voltage, input/output voltage, and operating time.

Table with 10 columns: Parameter name, mode, unit of measurement, Alphabetic designation, Normative limits (minimum and maximum), Temperature range, and other parameters. It details electrical characteristics like maximum/minimum output voltage, input/output current, and propagation delay under various conditions.